

TEST VE DRENAJ VANASI

TEST AND DRAIN VALVE

Ürün Tanımı / Product Identification

Gövde / Body	EN GJS 400 -18LT
Kapak / Bonnet	EN GJS 400 -18LT
Mil / Stem	X20Cr13
Mil Conta / Stem Seal	EPDM
Küre / Ball	MS58 Piring / Brass
Küre Yatağı / Ball Seat	Teflon / PTFE
Gözetleme Camı / Sight Glass	Akrilik / Acrylic
Kol / Lever	Çelik Q235A / Steel Q235A
Gösterge Plaka / Indicator Plate	Çelik Q235A / Steel Q235A

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Bağlantı / Connection	Dişli Tip / Thread Type
Ölçü / Dimensions	1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Basınç Sınıfı / Working Pressure	300 psi, 21 bar
Orifis Değeri / Orifice	K5.6 (80), K8.0(115), K11.2(160), K14.0 (200)

Kullanım Alanları / Areas of Usage

Konut / House	Depo / Warehouse
Hastane / Hospital	Fabrika / Factory
Otel / Hotel	Kütüphane / Library
Okul / School	Alışveriş Merkezi / Shopping Mall
Yurt / Dormitory	Otopark / Car Park

Test ve Tasarım Standartları / Test and Design Standards

Fabrika Test Basıncı - 42 bar (600 psi) / Factory Test Pressure - 42 bar (600 psi)

Çalışma Sıcaklığı +4°C / +110°C / Working Temperature +4°C / +110°C

Diş / Thread - DIN ISO 288

Tasarım / Design - FM 1625, UL 258



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)

Vana Ölçüsü / Nominal Size	C	D	H	L
DN25 - 1"	108,5	61	64,5	132
DN32 - 1 1/4"	108,5	61	64,5	132
DN40 - 1 1/2"	128	93,5	85,5	173
DN50 - 2"	128	93,5	85,5	173

