

ORTA HIZLI SU NOZULU

MEDIUM VELOCITY WATER NOZZLE

Ürün Tanımı / Product Identification

Gövde / Body	Pirinç / Brass MS58
Deflaktör / Deflector	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

Teknik Özellikler / Technical Specifications

K Faktör / K Factor	K22, K30, K35, K41, K51, K64, K79, K91, K102
Açılar / Angles	65°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 140°
Diş Ölçüsü / Thread Size	1/2" BST / NPT
Yüzey / Finishes	Krom, Pirinç / Chrome, Brass
Ağırlık / Weight	0,41 kg

Kullanım Alanları / Areas of Usage

Depo / Warehouse
Fabrikalar / Factories
Özel Uygulamalar / Customary Applications

Test ve Tasarım Standartları / Test and Design Standards

Maksimum Çalışma Basıncı - 12 bar (175 psi) / Maximum Working Pressure - 12 bar (175 psi)



YÜKSEK HIZLI SU NOZULU

HIGH VELOCITY WATER NOZZLE

Ürün Tanımı / Product Identification

Gövde / Body	Pirinç / Brass MS58
--------------	---------------------

Teknik Özellikler / Technical Specifications

K Faktör / K Factor	K22, K30, K35, K41, K51, K64, K79, K91, K102
Diş Ölçüsü / Thread Size	3/4" BST / NPT
Yüzey / Finishes	Krom, Pirinç / Chrome, Brass
Ağırlık / Weight	0,2 kg

Kullanım Alanları / Areas of Usage

Depo / Warehouse
Fabrikalar / Factories
Özel Uygulamalar / Customary Applications

Test ve Tasarım Standartları / Test and Design Standards

Maksimum Çalışma Basıncı - 12 bar (175 psi) / Maximum Working Pressure - 12 bar (175 psi)

