

PİSLİK TUTUCU STRAINER

Ürün Tanımı / Product Identification

Gövde / Body	EN GJL 250
Kapak / Bonnet	EN GJL 250
Filtre / Filter	Paslanmaz / Stainless Steel - AISI304
Conta / Gasket	EPDM

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Bağlantı / Connection	Flanş Bağlantı / Flange Connection
Ölçü / Dimensions	DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200
Basınç Sınıfı / Working Pressure	230 psi, 16 bar

Kullanım Alanları / Areas of Usage

Su Tesisatları / Water Installations	Tarım ve Sulama Sistemleri / Agricultural and Irrigation Systems
Buhar Sistemleri / Steam Systems	Yangın Söndürme Sistemleri / Firefighting Systems
Endüstriyel Tesis / Industrial Plant	Basıncılı Hava Hatları / Compressed Air Lines

Test ve Tasarım Standartları / Test and Design Standards

Fabrika Test Basıncı - 24 bar (350 psi) / Factory Test Pressure - 24 bar (350 psi)
Çalışma Sıcaklığı -10°C / +120°C / Working Temperature -10°C / +120°C
Tasarım / Design - TS 11494
Flanş Bağlantı / Flange Connection - EN 1092-2 / PN16



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)

Vana Ölçüsü / Nominal Size	L	g	H	D	k	b	dxn	Ağırlık / Weight (kg)
DN50	230	99	145	165	125	20	19x4	10,5
DN65	290	118	165	185	145	20	19x4	16
DN80	310	132	175	200	160	22	19x8	21,5
DN100	350	156	236	220	180	24	19x8	285
DN125	400	184	267	250	210	26	19x8	39
DN150	480	211	298	285	240	26	23x8	52,5
DN200	600	266	340	340	295	22	23x12	69

