

TİTREŞİM YUTUCU KOMPANSATÖR

VIBRATION ABSORBER EXPANSION JOINT

Ürün Tanımı / Product Identification

Flanş / Flange	Çelik / Steel - St37
Körük / Bellow	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - AISI304
Kulak / Additional Part	Çelik / Steel - St33
Somun / Intermediate Pipe	Çelik / Steel - St37
Limit Rot / Limit Rod	Çelik / Steel - St33

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Ölçü / Dimensions	DN25 - DN300
Basınç Sınıfı / Working Pressure	PN16
Bağlantı / Connection	Flanş Bağlantı / Flange Connection

Kullanım Alanları / Areas of Usage

Su Boruları / Water Pipes	Isıtma ve Soğutma Cihazları / Heating and Cooling Devices
Kompresörler / Compressors	Malzeme Taşıma Teknolojileri / Materials Handling Technologies
Üfleyiciler - Fanlar / Blowers - Fans	Tuzdan Arındırma Tesisleri / Desalination Plants
Çimento Endüstrisi / Cement Industry	Raylı Araçlar / Railed Vehicles
Kimya Endüstrisi / Chemical Industry	Rafineriler / Refineries
Cam Endüstrisi / Glass Industry	Çelik Fabrikaları / Steel Mills

Test ve Tasarım Standartları / Test and Design Standards

Fabrika Test Basıncı - 24 bar (350 psi) / Factory Test Pressure - 24 bar (350 psi)
Çalışma Sıcaklığı -80°C / +420°C / Working Temperature -80°C / +420°C
Tasarım / Design - TS 10880
Flanş Bağlantı / Flange Connection - TS EN 1092-1



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)

Ölçü / Size	L - X:30	ØD	k	b	dxn	Eksenel Genleşme Axial Expansion X:30
DN25	110	115	85	16	14x4	30 (-20..+10)
DN32	110	140	100	18	18x4	30 (-20..+10)
DN40	120	150	110	18	18x4	30 (-20..+10)
DN50	120	165	125	20	18x4	30 (-20..+10)
DN65	120	185	145	20	18x4	30 (-20..+10)
DN80	120	200	160	20	18x8	30 (-20..+10)
DN100	120	220	180	22	18x8	30 (-20..+10)
DN125	125	250	210	22	18x8	30 (-20..+10)
DN150	130	285	240	24	22x8	30 (-20..+10)
DN200	150	340	295	26	22x12	30 (-20..+10)
DN250	165	405	355	29	26x12	30 (-20..+10)
DN300	165	460	410	32	26x12	30 (-20..+10)

