



### Özellikler / Specification

Ölçü / Dimensions: DN65, DN80, DN100, DN150, DN200

Basınç Sınıfı / Working Pressure : 175 psi, 12,1 bar

Çalışma Sıcaklığı / Working Temp. : -10°C / +120°C

Tasarım / Design : FM 1120/1130

Flaş Bağlantı / Flange Connection : EN 1092 -2 / PN16

Testler / Tests : FM 1120/1130

### Malzeme Özellikleri / Material Specification

Malzeme Özellikleri / Material Specification	
Gövde / Body	EN JS-1020
Kapak/Bonnet	EN JS-1020
Sürgü/Wedge	EN JS-1020
Mil/Stem	X20Cr13 (420)
Volan/Handwheel	EN JS-1020
Merkezleme Somunu/Lock Nut	X20Cr13 (420)
Hareket Somunu/Wedge Nut	X20Cr13 (420)
Volan Somun Civatası/Wrench Nut Bolt	Steel 8.8
Kapak civatası/Bonnet Bolt	Steel 8.8

Vana Ölçüsü	Boru Ölçüsü	Ölçüler / Dimensions (mm)								Ağırlık
		L	H max	D	k	g	b	d	n	
2 1/2"	76.1	170	270	185	145	118	20	19	4	14
3"	88.9	180	292	200	160	132	22	19	8	16
4"	114.3	190	334	220	180	156	24	19	8	21
6"	165.1	210	415	285	240	211	26	23	8	40
8"	219.1	230	508	340	295	266	30	23	12	68